

## Mini-vitrine réfrigérée 64L2T noire



- ▶ Porte à battant en verre des deux côtés
  - ✓ Bombée
- ▶ 3 tablettes intermédiaires réglables en hauteur
  - ✓ Dimensions : L 355 x P 345 mm
- ▶ Surface de pose : L 345 x P 310 mm
- ▶ Contenance : 64 litres
- ▶ Double vitrage
- ▶ Déflecteur d'air, évite la buée sur les vitres
- ▶ Avec éclairage LED
- ▶ Affichage numérique
- ▶ Interrupteur de marche/arrêt
- ▶ Interrupteur de marche/arrêt

### Description

La vitrine réfrigérée compacte en version noire avec une contenance de 64 litres se distingue par ses deux portes à battant en verre pour un remplissage facile et par sa durabilité et sa puissance.

### Caractéristiques

• Matériau :	Plastique Verre
• Couleur :	Noir
• Matériau de la surface de pose :	Plastique ABS
• Tablettes intermédiaires avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Remarque importante :	-
• Dimensions surface de présentation :	L 345 x P 310 mm
• Type de vitrage :	Double vitrage
• Verre trempé :	Non
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, chromé, revêtu de plastique
• Vitre frontale :	Cerclé / encadré
• Nombre de tablettes intermédiaires :	3
• Contenance :	64 litre(s)
• Dimensions étagère intermédiaire :	L 355 x P 345 mm
• Plage de température :	de 2 °C à 12 °C
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Hauteur utile à l'intérieur :	Variable

▶ Continuer à la page suivante



## Mini-vitrine réfrigérée 64L2T noire

• Réglage de la température :	Numérique
• Commande :	Bouton
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R600a / 0,040 kg
• Classe de climat :	3
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique :	988 kWh / an
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Éclairage :	LED
• Affichage numérique :	Oui
• Type de porte :	Porte à battant, bombée
• Position de la porte :	Des deux côtés
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Roulettes de direction :	Non
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Propriétés :	Déфлекteur d'air, évite la buée sur les vitres
• Compris :	-
• Puissance :	0,18 kW   230 V   50 Hz
• Dimensions :	L 425 x P 425 x H 840 mm
• Poids :	31 kg

