

Combi-steamer Silversteam P-5230DRS



Beschrijving

Meer efficiëntie en tijdsbesparing met de combisteamer Silverstream P 5 x 2/3 GN door het extra aan vermogen. Vol bezette kookruimtes zijn dankzij het hoge vermogen en de rack-control-functie geen probleem. Gereduceerde kooktijden, snellere opwarmtijden, een eenvoudige hantering en het reinigingssysteem spreken gewoon voor zich.

Kenmerken

- Vermogen: 4,8 kW | 400 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 300 °C
- Besturing: Touch
- Functies: Convectie
Stomen
Combi-steamen
Op lage temperatuur bereiden
Delta-T-garen
Omkering draairichting van de motor (ventilatorbladen)
Stoomvorming door directe insputting
Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma
- Rekcontroale: Ja
- Continu gebruik: Ja
- Dampafzuiging: Ja
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Aansluiting voor kerntemperatuurvoeler: Aan de zijkant
- USB-aansluiting: Aan de zijkant

► Ga verder op de volgende pagina

- Combisteamer Silversteam P
 - ✓ Met hoog vermogen
 - ✓ Tot 5 x 2/3 GN



- Automatisch 3-traps reinigingssysteem met drogingsprogramma



- Rekcontroale
 - ✓ Voor een programmaselectie per slot

- Voordelen van de serie Silversteam
 - ✓ Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
 - ✓ Gereduceerde kooktijden tot 33 %
 - ✓ Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes



- Elektronische bediening met 600 programma's (300 reeds geïnstalleerd, 300 programmeerbaar), elk programma met tot 9 gaarfasen
- Deur met dubbele beglazing, binnendeur voor de reiniging eenvoudig te openen
- Dampafzuiging eenvoudig te regelen
- Steunrails uitneembaar
- Ventilatorsnelheid in 3 stappen regelbaar

Combi-steamer Silversteam P-5230DRS

- Ventilatorsnelheid: 3-traps
- Soort roosters: Dwarsrichting
- Aantal roosters: 5
- Afstand tussen de roosters: 74 mm
- Wataansluiting: 3/4"
- Tijdstelling: van 0 tot 599 minuten
- Aantal ventilatoren: 1
- LED-indicator: Stomen
Delta-T-garen
Gaarfasen
Kerntemperatuur
Ventilatorsnelheid
Programma
Temperatuur
Tijd
- Op aanvraag leverbaar: -
- Controlelampje: -
- Serie: Silversteam
- Temperatuurregeling: Traploos
- Binnenverlichting: Ja
- Formaat roosters: 2/3 GN
- Werkingsmodus: Elektro
- Met reinigingssysteem: Ja
- Materiaal: CNS 18/10
- Belangrijke aanwijzing: Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar
- Materiaal gaaruimte: CNS 18/10
- Inclusief: 1 rooster 2/3 GN
1 plaat 2/3 GN
1 watertoevoerslang
1 toevoerslang voor reinigingsmiddel
- Aantal gaarfasen: 9
- Aantal gaarprogramma's: 300 voorgeïnstalleerd
300 programmeerbaar
- Eigenschappen: Afgeronde bakkamer
Steunrails uitneembaar
Dubbeledeurbeglazing
Led-verlichting in de deur
Snellere opwarm- en weer opwarmtijden
Gereduceerde kooktijden met tot 33 %
Het best geschikt voor sterk gevulde kookruimtes
- Afmetingen: B 620 x D 775 x H 675 mm
- Gewicht: 59,8 kg



Combi-steamer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Onderstel Silversteam 230

CNS



- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Ontworpen voor: Combistomer 2/3 GN serie Silversteam2
Combistomer 2/3 GN serie Silversteam
- Belangrijke aanwijzing: -
- Kleur: Zilver
- Onderste schap: Ja
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee

Art.-Nr 115075

GTIN 4015613610641

Kerntemperatuurmeterset 1KA

STAINLESS
STEEL



- Ontworpen voor: Combi-steamer serie Silversteam
- Materiaal temperatuurvoeler: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Aantal meetpunten: 1
- Lengte kabel: 1,8 m
- Set bestaande uit: 1 kerntemperatuurvoeler
1 houder

Art.-Nr 116009

GTIN 4015613595139

Pompset voor Combi-steamer



- Materiaal: Kunststof
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 116011

GTIN 4015613595146

GN-bak, 2/3, D65

CNS
18/10



- Inhoud: 5,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A125065

GTIN 4015613271217

Combi-steamer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

GN-bak, 2/3, D100

CNS
18/10



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 100 mm

Art.-Nr A125100
GTIN 4015613271224

GN-bak, 2/3, D65, geperforeerd

CNS
18/10



- Inhoud: 5,5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Met perforatie (gaatjes)
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 65 mm

Art.-Nr A103065
GTIN 4015613278940

Combi-steamerreiniger RS-5L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Nee
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Nee

Art.-Nr 116299V
GTIN 4015613813042

Smoker-Box 1160



STAINLESS
STEEL



- Materiaal: Roestvrij staal
- Uitvoering: Met verwarmingsspiraal
- Ontworpen voor: Combi-steamers
- Belangrijke aanwijzing: Maximale rooktemperatuur: 200 °C
- Bestaande uit: Netadapter
Smoker-Box
- Inhoud: 1,16 liter

Art.-Nr 117712
GTIN 4015613779195

Combi-steamer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Combi-steamerreiniger F10L



- Besteleenheid: 1 Jerrycan
- Ontworpen voor: Combi-steamer met automatisch doseersysteem
- Inhoud: 10 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 13
- HACCP-conform: Ja

Art.-Nr 173279
GTIN 4015613767925

Drukregelaar



- Materiaal: Messing
Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -
- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173278
GTIN 4015613773346

Intensieve krachtreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja

Art.-Nr 173280
GTIN 4015613773353

Combi-steamer Silversteam P-5230DRS

Ergänzungsprodukte

Ovenwanten 420



- Eigenschappen: Met vlambescherming
Met hanger
Stofdichtheid: 640 g/m²
- Materiaal: Katoen 100 % (buiten)
- Kleur: Zwart
- Belangrijke aanwijzing: Ter behoud van de vlambescherming niet wassen

Art.-Nr A500512
GTIN 4015613735481

Geperforeerde plaat 2/3-AL



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Nee
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100417
GTIN 4015613734729

Geperforeerde plaat 2/3-SI



- Diameter perforatie: 3 mm
- Gastronorm: 2/3 GN
- Rand: 4 zijden, opstaande rand
- Siliconencoating: Ja
- Materiaaldikte: 1,5 mm
- Perforatie: Ja
- Temperatuurbestendig tot: 260 °C

Art.-Nr 100425
GTIN 4015613734736