

## Présentoir réfrigéré ED3-1201



- ▶ Contenance GN :
  - ✓ 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
  - ✓ Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- ▶ Fourni sans récipient GN



## Description

### Caractéristiques

- Puissance : 0,166 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier au nickel-chrome  
Acier inoxydable
- Compris : 1 barreau : longueur 326 mm, largeur 45 mm  
4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm  
4 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
- Remarque importante : -
- Plage de température : de 0 °C à 10 °C
- Commande : Électronique  
Bouton
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Réglage de la température : Numérique
- Classe de climat : N
- Réfrigération : Statique
- Réfrigérant : R290 / 0,030 kg
- Affichage numérique : Oui
- Éclairage : -

▶ Continuer à la page suivante

## Présentoir réfrigéré ED3-1201

- État lors de la livraison : Monté
- Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contenance GN : 3 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN
- Propriétés : Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
- Modèle : Avec couvercle en acier inoxydable
- Non fourni : Récipients GN
- Dimensions : L 1 300 x P 395 x H 290 mm
- Poids : 25 kg

