

Piastra ad induzione IK 20TC



Descrizione

Funzionamento estremamente semplice per un lavoro efficiente: impostazione di tempo, potenza e temperatura tramite la funzione Slide.

Funzioni

• Intervallo di temperatura:	60 °C a 240 °C
• Numero di livelli di temperatura:	8
• Potenza elettrica:	2 kW 230 V 50 Hz
• Collegamento dell'unità:	Pronto per essere collegato
• Controllo:	Elettronico Touch con funzione di scorrimento
• Numero di zone di cottura:	1
• Tipo di zone di cottura:	A induzione
• Luce di controllo:	Acceso/Spento
• Protezione da surriscaldamento:	Sì
• Display digitale:	Sì
• Interruttore On/Off:	Sì
• Rilevamento pentola:	Sì
• Numero di livelli di potenza:	8
• Proprietà:	-
• Materiale superficie di cottura:	Il vetro
• Regolazione di:	Potenza

► [Continua alla pagina successiva](#)



► Potenza: 2 kW

► Materiale superficie di cottura: vetro



► Funzione Slide

✓ Regolazione semplice di tempo, potenza e temperatura



► Riconoscimento pentola

Piastra ad induzione IK 20TC

• Regolazione di:	Temperatura Tempo
• Materiale:	Acciaio inox In vetro
• Nota importante:	-
• Potenza del/i piano/i cottura max.:	2000 W
• Colore:	Argento Nero
• Regolazione del tempo:	5 a 180 minuti
• Diametro zona/e di cottura:	228 mm
• Larghezza piano in vetro:	285 mm
• Profondità ripiano in vetro:	345 mm
• Può essere installato:	No
• Pulsante di blocco (blocco di sicurezza per bambini):	Sì
• Sensore di temperatura del nucleo:	No
• Dimensioni:	L 330 x P 400 x A 63 mm
• Peso:	3,4 Kg



Piastra ad induzione IK 20TC

Altri accessori



- Progettato per: Contaminanti ostinati, soprattutto nell'area della cucina
Pulizia del grill e del forno combinato a vapore (senza sistema di pulizia)
- Contenuto: 2 x 1 litro
- Versione: Liquido
Altamente concentrato

Articolo n. 173078
GTIN 4015613731926