

4P 35-1 TCK - 4P 50-1 TCK



105762 - 105763

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Servicenummer: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Version: 1.0

Skapandedatum: 2023-09-01

Original bruksanvisning

1	Säkerhet	2
1.1	Förklaring av signalord.....	2
1.2	Säkerhetsanvisningar	3
1.3	Avsedd användning	7
1.4	Oändamålsenlig användning	7
2	Allmänt	8
2.1	Ansvar och garanti	8
2.2	Upphovsrättsskydd	8
2.3	Försäkran om överensstämmelse.....	8
3	Transport, förpackning och lagring	9
3.1	Leveranskontroll.....	9
3.2	Förpackning	9
3.3	Lagring.....	9
4	Tekniska parametrar.....	10
4.1	Tekniska data	10
4.2	Apparatens funktion	13
4.3	Sammanställning av apparatens komponenter	13
5	Installation och handhavande	15
5.1	Installation.....	15
5.2	Handhavande	17
6	Rengöring	21
6.1	Säkerhetsanvisningar för rengöring	21
6.2	Rengöring	22
7	Felsökning	23
8	Återvinning.....	24



Läs bruksanvisningen innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk!

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av installation, handhavande och underhåll av apparaten och är en viktig informationskälla samt handbok. För att arbeta med apparaten säkert och korrekt är en kunskap om bruksanvisningens alla säkerhets- och användningsanvisningar nödvändig. Dessutom är föreskrifter om förebyggande av olyckor, arbetsmiljöföreskrifter och bestämmelser som gäller på det området där apparaten används tillämpliga.

Före arbete med, och särskilt före start av apparaten, läs denna bruksanvisning för att undvika person- och egendomsskador. Felaktig användning kan leda till skador.

Denna bruksanvisning är en integrerad del av produkten och skall förvaras i omedelbar närhet till produkten samt vara tillgänglig hela tiden. När apparaten överlämnas är det nödvändigt att även överlämna denna bruksanvisning.

1 Säkerhet

Apparaten har tillverkats enligt gällande tekniska regler. Ändå kan apparaten vara en källa till faror, om den används felaktigt eller för andra ändamål än de avsedda. Alla personer som använder apparaten skall följa de uppgifter som finns i denna bruksanvisning samt följa säkerhetsanvisningar.

1.1 Förklaring av signalord

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningstexter har markerats med lämpliga signalord i denna bruksanvisning. Dessa anvisningar ska följas noga för att undvika olyckor, person- och egendomsskador.



FARA!

En varningstext **FARA** varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**VARNING!**

En varningstext **VARNING** varnar för faror som kan leda till lindriga eller allvarliga skador eller dödsfall om de inte undviks.

**FÖRVARNING!**

En varningstext **FÖRVARNING** varnar för faror som kan leda till lätta eller lindriga skador om de inte undviks.

OBS!

En varningstext **OBS** innebär en möjlig egendomsskada som kan uppstå om säkerhetsanvisningarna inte följs.

NOTIFIERING!

Symbolen **NOTIFIERING** informerar användaren om nästa uppgifter och anvisningar om användning av apparaten.

1.2 Säkerhetsanvisningar

Elektrisk ström

- En för hög nätspänning eller en felaktig installation kan leda till olycksfall.
- Apparaten kan anslutas endast om uppgifter på namnskylden överensstämmer med nätspänningen.
- För att undvika kortslutningar ska apparaten hållas torr.
- Om det uppstår fel vid drift ska apparaten kopplas bort från elnätet direkt.
- Vidrör inte stickproppen med våta händer.
- Fatta aldrig tag i apparaten om den föll i vatten. Koppla bort apparaten från elnätet omedelbart.
- Alla reparationer och öppningar av huset kan endast utföras av servicepersonal och lämpliga verkstäder.
- Bär inte apparaten genom att hålla den i anslutningskabeln.
- Anslutningskabeln får aldrig komma i kontakt med värmekällor och vassa kanter.

- Anslutningskabeln får inte vikas, klämmas eller knytnas.
- Apparaten anslutningskabel ska alltid rullas ut helt.
- Placera aldrig apparaten eller andra föremål på anslutningskabeln.
- För att koppla apparaten bort från elnätet ska man alltid ta tag i stickproppen.
- Kontrollera nätsladden regelbundet för skador. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd. En skadad nätsladd ska bytas ut av en serviceverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk.

Brännbara material

- Utsätt inte apparaten för hög temperatur, t.ex. från spis, ugn, öppen eld eller varmhållningsapparater osv.
- Apparaten ska rengöras regelbundet för att undvika risk för brand.
- Täck inte apparaten t.ex. med aluminiumfolie eller trasor.
- Använd apparaten bara med avsedda material och vid lämpliga temperaturinställningar. Material, livsmedel och matrester i apparaten kan antändas.
- Använd aldrig apparaten i närheten av brännbara, lättändliga material, t.ex. bensin, sprit, alkohol. Hög temperatur orsakar avdunstning av sådana material och deras kontakt med antändningskällor kan leda till explosion.
- Vid brand, innan du vidtar lämpliga åtgärder för brandsläckning, koppla bort apparaten från elnätet. Släck aldrig eld med vatten när apparaten är ansluten till elnätet. Efter att branden har släckts söj för god frisklufttillförsel.

Säkerhet vid användning av induktionsplattan

- Hotzonen blir mycket varm under drift.
Information: Induktionskokaren genererar inte värme under kokningsprocessen. Kokkärls temperatur värmer dock upp kokplattan och ytan förblir varm efter användning. Vidrör inte heta ytor på apparaten.
- Apparaten kan transporteras och rengöras endast när den har svalnat helt.
- Håll varken kallt vatten eller brännbara vätskor på heta ytor.
- Placera inga köksredskap, lock, knivar eller andra metallföremål i kokzonen. Efter att ha slagit på enheten kan dessa objekt bli heta.
- Observera att slitna föremål som ringar, klockor etc. kan värmas upp när de är nära hällen.
- Placera inte aluminiumfolie eller metallplattor på värmytan för att undvika överhettning.
- Värm inte upp stängda behållare, som konserverad mat, i induktionskokarens kokzon. Det resulterande övertrycket kan orsaka behållaren eller burken att

explodera (spränga). Konservering av konserverad mat uppvärms bäst genom att öppna den och lägga den i en kruka fylld med en liten mängd vatten, som bör placeras för uppvärmning på uppvärmningsfältet.

- Kokplattans yta är gjord av värmebeständigt glas. Vid skador, även om det bara är en liten spricka, ska du omedelbart koppla bort enheten från nättaggregatet och kontakta servicen.

Elektromagnetiskt fält

- Magnetiserade objekt så som kreditkort, databärare och miniräknare får inte vara i omedelbar närhet av enheten som slås på. Ett magnetfält kan skada dem.
- Bottenlocket får inte öppnas!
- Lägg alltid köksredskap i mitten av kokfältet så att krukans botten täcker det elektromagnetiska fältet så mycket som möjligt.
- Vetenskaplig forskning har visat att en induktionskokare inte utgör ett hot. Trots det bör personer som har en pacemaker hålla minst 60 cm avstånd från enheten medan den är i drift.

Drift endast under uppsikt

- Apparaten får endast användas under uppsikt.
- Man ska alltid vistas i direkt anslutning till apparaten.

Användare

- Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt personer med liten erfarenhet och/eller begränsad kunskap.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med eller startar apparaten.

Felaktig användning

- Oändamålsenlig eller förbjuden användning kan leda till skador på apparaten.
- Apparaten får endast användas om det är i gott skick, vilket gör arbetet säkert.
- Apparaten får endast användas om samtliga anslutningar är utförda enligt lagen.
- Apparaten får endast användas när den är ren.
- Använd endast originalreservdelar. Reparera aldrig apparaten själv.
- Man får inte ändra eller modifiera apparaten på något sätt.

1.3 Avsedd användning

Det är förbjudet att använda apparaten för andra ändamål än de avsedda, som beskrivs nedan, och det avses som en oändamålsenlig användning.

Följande användning är ändamålsenlig:

- Beredning och uppvärmning av rätter med lämpliga kärl.

1.4 Oändamålsenlig användning

En oändamålsenlig användning kan leda till person- och egendomsskador till följd av farlig elektrisk spänning, eld och hög temperatur. Det är bara de arbeten som anges i denna bruksanvisning som apparaten kan användas till.

Följande användning är oändamålsenlig:

- Uppvärmning av rum
- Uppvärmning av brännbara, hälsoskadliga och lätt frigörbara eller liknande vätskor och material.

2 Allmänt

2.1 Ansvar och garanti

Alla uppgifter och anvisningar som finns i denna bruksanvisning har angetts med beaktande av gällande föreskrifter, aktuell konstruktions- och ingenjörskunskap samt vår kunskap och våra mångåriga erfarenheter. Vid beställning av specialmodeller eller tillval och när den nyaste tekniska kunskapen används kan den levererade apparaten avvika från förklaringar och olika bilder som finns i denna bruksanvisning i vissa förhållanden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för skador och fel till följd av:

- att anvisningarna inte följts,
- oändamålsenlig användning,
- tekniska ändringar som gjorts av användaren,
- ej godkända reservdelar används.

Vi förbehåller oss rätten att införa tekniska ändringar i apparaten för att öka apparatens funktionalitet och förbättra den.

2.2 Upphovsrättsskydd

Denna bruksanvisning och texterna, ritningarna, bilderna och de övriga delarna som finns i den är skyddade av upphovsrätten. Det är förbjudet att kopiera bruksanvisningens innehåll (eller dess delar) i vilken som helst form och på vilket som helst sätt samt att utnyttja eller/och överlämna dess innehåll till tredje parter. Åsidosättande av det ovannämnda förorsakar att ett skadestånd måste betalas. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk.

2.3 Försäkran om överensstämmelse

Apparaten uppfyller Europeiska Unionens gällande standarder och riktlinjer. Det ovannämnda bekräftar vi i EG-försäkran om överensstämmelse. Vi skickar dig en lämplig försäkran om överensstämmelse vid behov.

3 Transport, förpackning och lagring

3.1 Leveranskontroll

När levererasen har tagits emot kontrollera att apparaten är fullständig och inte har skadats under transporten. Om synliga transportskador har konstaterats vägra att ta emot apparaten eller göra ett villkorligt mottagande. Ange skadornas omfattning på transportfirmans transportdokument/fraktsedel och reklamera varan. Dolda skador ska anmälas direkt efter att de har upptäckts därför att skadeståndskrav bara kan anmälas under den gällande reklamationstiden.

Om några delar eller tillbehör fattas kontakta vår Kundtjänst.

3.2 Förpackning

Släng inte apparatens förpackning. Den kan behövas för att förvara apparaten, under en flytt eller om apparaten skickas till vår servicepunkt vid eventuella skador. Förpackningen och olika delar är tillverkade i återvinningsbara material. De är: film och påsar i plast, förpackning i kartong.

Vid avfallshantering av förpackningen ska ett visst lands föreskrifter följas. De förpackningsmaterial som är lämpliga för återanvändning ska återvinnas.

SV

3.3 Lagring

Förpackningen ska lämnas sluten tills installation av apparaten och under förvaring ska de märkningar som gäller placering och lagring som finns på utsidan följas. Förpackningen ska förvaras i följande förhållanden:

- i stängda rum
- torrt och fritt från damm
- borta från aggressiva medel
- skyddad från direkt solljus
- skyddad från mekaniska stötar.

Vid en längre förvaring (över tre månader) ska förpackningens alla delar kontrolleras regelbundet. Vid behov ska förpackningen bytas ut mot en ny.

4 Tekniska parametrar

4.1 Tekniska data

Version / egenskaper

- Färg: silver / svart
- Apparatanslutning:
 - 105762: 2x1 NAC
 - 105763: 2x3 NAC
- Typ av plattor: induktion
- Styrning: vridreglage, touch
- Reglering: effekt, temperatur
- Detektering av kokkärl
- Överhettningsskydd
- Digital display
- **Viktig hänvisning:**
 - minsta grytdiameter 160 mm, största grytdiameter 280 mm
 - 2 separata uttag krävs

Namn:	Induktionsspis 4P 35-1 TCK
Artikelnummer:	105762
Material:	rostfritt stål
Material kokyta:	glas
Antal plattor:	4
Mått glasfält (bredd x djup) i mm:	720 x 760
Diameter, platta fram vänster i mm:	280
Diameter, platta bak vänster i mm:	280
Diameter, platta fram höger i mm:	280
Diameter, platta bak höger i mm:	280
Antal effektsteg:	10
Effekt, platta fram vänster max:	3,5 kW
Effekt, platta bak vänster max:	3,5 kW
Effekt, platta fram höger max:	3,5 kW
Effekt, platta bak höger max:	3,5 kW
Temperaturområde i °C:	60 - 240
Antal temperatursteg:	10
Intervall temperaturinställning i °C:	20
Anslutningsvärde:	2x7 kW 400 V 50/60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	792 x 900 x 234
Vikt i kg:	33,9

Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

Namn:	Induktionsspis 4P 50-1 TCK
Artikelnummer:	105763
Material:	rostfritt stål
Material kokyta:	glas
Antal plattor:	4
Mått glasfält (bredd x djup) i mm:	720 x 760
Diameter, platta fram vänster i mm:	280
Diameter, platta bak vänster i mm:	280
Diameter, platta fram höger i mm:	280
Diameter, platta bak höger i mm:	280
Antal effektsteg:	10
Effekt, platta fram vänster max:	5 kW
Effekt, platta bak vänster max:	5 kW
Effekt, platta fram höger max:	5 kW
Effekt, platta bak höger max:	5 kW
Temperaturområde i °C:	60 - 240
Antal temperatursteg:	10
Intervall temperaturinställning i °C:	20
Anslutningsvärde:	20 kW 400 V 50/60 Hz
Mått (bredd x djup x höjd) i mm:	792 x 900 x 234
Vikt i kg:	36,6


Vi förbehåller oss rätten att ändra produktens tekniska detaljer!

4.2 Apparatus funktion

Induktionsspisen är designad för att tillaga och värma upp mat med lämpliga kokkärl.

Spisen som är utrustad med 4 stora plattor för grytdiameter upp till 280 mm och har möjlighet till växling mellan effektsteg och temperatur lämpar sig perfekt som front cooking-enhet eller som fast beståndsdel av köket.

4.3 Sammanställning av apparatus komponenter



SV

Fig. 1

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kokyta | 2. Bakkant |
| 3. Platta bak höger | 4. Platta fram höger |
| 5. Hus | 6. Höjdbarbara fötter (4 st) |
| 7. Kontrollpanel platta fram höger | 8. Kontrollpanel platta bak höger |
| 9. Kontrollpanel platta fram vänster | 10. Kontrollpanel platta bak vänster |
| 11. Position damm- och fettfilter (4x) | 12. Ventilationsöppningar |
| 13. Platta fram vänster | 14. Platta bak vänster |

Damm- och fettfilter



Fig. 2

Induktionsspisen är utrustad med 4 damm- och fettfilter. Dessa finns på undersidan av apparaten (11, Fig. 1).

Damm-/fettfiltren är avsedda att förhindra att smuts eller fett tränger in i huset med luften som sugts in av fläkten.

Damm- och fettfiltren är avtagbara.

Sätt alltid i damm- och fettfiltren i apparaten före användning.

Extra tillbehör (medföljer ej!)



Fig. 3

Underrede 4P 3550-1 TCK

- Material: rostfritt stål
- Dimensionerat för: Induktionsspis 4P 35-1 TCK och induktionsspis 4P 50-1 TCK
- Leveransskick: byggsats (enkel montering)
- Höjdjusterbara fötter
- Bottenhylla
- Mått: bredd 720 x djup 800 x höjd 663 mm
- Vikt: 7,4 kg

Art. nr 105770

5 Installation och handhavande

5.1 Installation



FÖRSIKTIGT!

En felaktig installation, placering, handhavande, underhåll eller hantering av apparaten kan leda till person- och egendomsskador.

Placering och installation samt reparationer kan endast genomföras av en auktoriserad serviceverkstad enligt den lagstiftning som gäller i respektive land.

TIPS!

Tillverkaren ska inte vara ansvarig eller ställer inte någon garanti för skador som kan hänföras till bristande efterlevnad av föreskrifter eller felaktig installation.

SV

Uppackning / placering

- Packa upp apparaten och avlägsna allt invändigt och utvändigt förpackningsmaterial samt transportskydd.



FÖRSIKTIGT!


Risk för kvävning!

Förvara förpackningar som plastpåsar och frigolit utom räckhåll för barn.

- Om det finns en skyddsfilm på apparaten ska den avlägsnas. Avlägsna skyddsfilmen långsamt så att det inte lämnas några limrester. Avlägsna eventuella limrester med ett lämpligt lösningsmedel.
- Se till att namnskylten och varningstexterna på apparaten inte skadas.
- Placera **aldrig** apparaten i fuktig eller våt miljö.
- Placera apparaten så att anslutningar alltid är lättåtkomliga så att det går snabbt att bryta strömmen vid behov.
- Apparaten ska placeras på en yta med följande egenskaper:
 - jämn, med tillräcklig bärförmåga, vattentålig, torr och som tål hög temperatur
 - tillräcklig stor så att man kan arbeta med apparaten utan hinder

- lätt tillgänglig
 - med bra ventilation.
- Håll ett tillräckligt avstånd till bordets kanter. Apparaten kan välta och falla annars.
 - Installera inte enheten i närheten av enheter eller objekt som är känsliga för magnetfält (t.ex. radioapparater, tv-apparater etc.).
 - Håll ett minimalt avstånd till väggar eller andra föremål 5 - 10 cm.

Elanslutning

- Kontrollera att apparatens tekniska data (se namnskylten) passar till det lokala elnätets data.
- Enheten måste anslutas till elförsörjningsinstallationen av en behörig elektriker i enlighet med gällande internationella, nationella och lokala bestämmelser.
- Induktionskokaren är utrustad med en nätsladd. Den måste vara ansluten till kontakten eller ansluten direkt till lämpligt vägguttaget.
- Anslut den elektriska apparaten till en väl fungerande jordning.
- Anslut ledningen till terminalen märkt med symbolen för potentialutjämning  på baksidan av apparaten.
- Denna symbol indikerar att apparaten ska integreras i ett system för potentialutjämning och anslutas i enlighet med gällande bestämmelser.
- Två separata uttag krävs för att ansluta apparaterna.
- Använd inte apparaten tillsammans med en extern timer eller fjärrkontroll.

5.2 Handhavande

Hur induktionsvärmesoner fungerar

I induktionskokare appliceras elektrisk spänning på en ledande spole under glas. Detta skapar ett magnetfält som, som en fysisk effekt, värmer upp skålens botten direkt.

Detta sparar tid och energi, eftersom här - som för traditionella kokzoner - uppvärmningen av värmaren och glasuppvärmningszonen inte sker.

En annan fördel - tack vare de tekniska egenskaperna som beskrivs ovan - är en mycket kort tillagningstid.

Dessutom ändras värmeförsörjningen omedelbart vid varje inställningsändring och kan justeras exakt. Induktionsuppvärmningspatten reagerar på förändringar i inställningar så snabbt som en gaskokare, eftersom energin omedelbart når potten utan att behöva värma andra material först.

Induktionsteknologi kombinerar denna reaktionshastighet med den grundläggande fördelen med ström, vilket möjliggör exakt värmeingångskontroll.

Lämpliga köksredskap


- Köksredskap gjorda av järn
- Köksredskap gjorda av emaljerat järn
- Krukor / stekpannor gjorda av stål eller emaljerad gjutjärn
- Krukor / gjutjärnspannor
- Köksredskap i 18/0 rostfritt stål och aluminium, om det är markerat som lämpligt för induktion (notera beskrivningen av köksredskapen)



SV

På grund av den speciella driften av induktionshällen är endast köksredskap som har magnetiserande botten lämpliga.

För att uppnå bättre resultat ska endast kokkärl / krukor med en diameter från 16 till 28 cm användas



Till exempel

Induktions kökskrukor, 9-delad Bartscher grytuppsättning
krom-nickelstål, antidroppskant, icke-värmande handtag

4 krukor med lock

2,0 liter, 16 cm i diameter, höjd 10,0 cm

2,7 liter, 18 cm i diameter, höjd 11,0 cm

5,1 liter, 24 cm i diameter, höjd 11,5 cm

6,1 liter, 20 cm i diameter, höjd 20,0 cm

1 stekpanna

2,8 liter, 24 cm i diameter, höjd 6,5 cm

Artnr: **A130442**

Olämpliga köksredskap

- Behållare med utbuktande botten
- Köksredskap i aluminium, brons eller koppar, såvida de inte tydligt är markerade som lämpliga för induction
- Krukor / kokkärl med diameter mindre än 16 cm
- Kastruller med ben
- Keramiska kastruller
- Glaskastruller



Före användning

1. Rengör apparaten enligt anvisningarna i avsnitt 6 "Rengöring" innan du använder den för första gången.
2. Torka apparaten noga.
3. Placera ett lämpligt kokkärl med innehåll centralt på den valda värmeplattan.

OBS!

Om kokkärlet inte är lämpligt eller om det inte finns några kokkärl på hällen hörs ett pip efter att apparaten har slagits på och sedan stängs apparaten av.

Använd endast kokkärl som är lämpliga för induktion.

Använd inte apparaten utan kokkärl eller med tomma kokkärl.

Sätta apparaten i drift

1. Anslut apparaten till strömförsörjning.

En akustisk signal hörs.

Apparaten är nu i standbyläge.

Manöverorgan / indikatorer






Fig. 4

1. Symbol för värmeplattans position
2. Digital display
3. LED-indikatorlampor för effekt / temperatur
4. Knapp för val av effekt- eller temperaturläge
5. Vridreglaget i AV-läge
6. Vridreglage

Inställningar

Följande beskrivning gäller för varje kontrollpanel på apparaten.

1. Det graverade märket  är vridreglagets AV-läge. Om du vrider vridreglaget till detta läge stängs apparaten av.
2. För att välja ett driftläge mellan effekt "P" och temperatur "°C", tryck på valknappen .


Motsvarande LED-indikatorlampa tänds.

3. Vrid vridreglaget medurs för att ställa in en effektnivå mellan 1 och 10 eller temperatur i intervallet från 60 °C till 240 °C.

Den inställda effektnivån eller den inställda temperaturen visas i den digitala displayen.

Rengöring

Stänga av apparaten

1. När tillagningen eller varmhållningen har avslutats, vrid vridreglaget för värmeplattan du använder moturs till AV-läget .

Apparaten stängs av omedelbart.

Efter avslutad drift kylvr fläkten ner apparatens elektronik i en minut och stängs sedan av.

2. Koppla bort apparaten från strömförsörjningen.

WARNING!

Het yta! Risk för brännskador!

Temperaturen på kokkärlen värmer upp kokfältet och ytan förblir varm efter användning.

Rör inte vid några heta ytor på apparaten.

6 Rengöring

6.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring

- Före rengöring av apparaten ska den kopplas bort från elnätet.
- Låt apparaten torka helt.
- Se till att vatten inte kommer in i apparaten. Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor under rengöring. Använd inte högtrycksvattenstråle för att rengöra apparaten.
- Inga vassa eller metallföremål (en kniv, gaffel osv.) får användas för rengöring av apparaten. Vassa föremål kan skada apparaten och leda till olycksfall vid kontakt med strömförande delar.
- Använd inga skurmedel som innehåller lösningsmedel eller frätande rengöringsmedel för rengöring. De kan skada ytan.

6.2 Rengöring

1. Apparaten ska rengöras regelbundet i slutet av arbetsdagen eller oftare vid behov.
2. Rengör matlagningssytan av glas, kontrollpanelen och huset med en mjuk, fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel som inte är slipande.
3. Torka av med en ren trasa.
4. Torka sedan de rengjorda ytorna noggrant med en mjuk trasa.
5. Håll alltid apparatens ventilationsöppningar fria från smuts och damm. Rengör dem med en mjuk borste eller dammsugare.
6. Dra ut damm- och fettfiltren som sitter under apparaten ur hållarna.
7. Rengör damm- och fettfiltren regelbundet med ett mildt rengöringsmedel eller i diskmaskinen.
8. Efter avslutad rengöring, sätt tillbaka de helt torkade damm- och fettfiltren i apparaten innan du startar den igen.
9. Torka endast av nätsladden med en lätt fuktad trasa.

7 Felsökning

Tabellen nedan innehåller beskrivningar av möjliga orsaker till och åtgärdande av drifffel som förekommer under apparatens drift. Om ett drifffel inte kan åtgärdas kontakta service.

Vänligen ange artikelnummer, modellnamn och serienummer. Dessa data finns på typskylten på apparaten.

Felkod	Orsak	Åtgärd
E0	Inget kokkärl på plattan eller kokkärlet är olämpligt	Använd endast lämpliga kokkärl
E1	Apparaten blir för varm (på grund av t.ex. täckta ventilationsöppningar)	Frigör ventilationsöppningarna Låt apparaten svalna och starta om igen Om felmeddelandet fortsätter att visas i den digitala displayen, kontakta kundservice
E2 (för artikel 105760 / 105762)	Skadad temperaturgivare ((fungerar i ca 1 minut och sedan visas E2)	Kontakta kundservice
E2 (för artikel 105761 / 105763)	Överhettningsskyddet har utlösts, apparaten stängs av	Koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Ta bort kokkärlet från plattan Låt apparaten svalna och starta om igen
	Skadad temperaturgivare ((fungerar i ca 1 minut och sedan visas E2)	Ta bort kokkärlet från plattan Låt apparaten svalna
E3	Kort spänningsavbrott	Koppla bort apparaten från strömförsörjningen. Slå på apparaten igen efter några minuter. Låt en behörig elektriker kontrollera strömanslutningen

8 Återvinning

Elektriska apparater



Elektriska apparater har denna symbol. Elektriska apparater skall bortskaffas och återvinnas på ett rätt och miljövänligt sätt. Elektriska apparater får inte slängas som hushållsavfall. Koppla bort apparaten från elnätet och avlägsna anslutningskabeln från apparaten.

Elektriska apparater skall lämnas till bestämda insamlingsställen.