

Витяжка 900, B1600



Опис

Особливості

- | | |
|----------------------------|--|
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Режим експлуатації: | Відпрацьоване повітря |
| • Важлива вказівка: | - |
| • Вид монтажу: | Настінний |
| • З двигуном: | ні |
| • Захисний фільтр полум'я: | Тип А |
| • Кількість фільтрів: | 3 |
| • Матеріал фільтра: | CNS 18/10 |
| • Тип захисту: | IP44 |
| • Освітлення: | Так |
| • Лампи (кількість + Вт): | 1 x 36 Вт |
| • Постається за запитом: | Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
Інші розміри |
| • Властивості: | Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру |
| • В комплекті: | - |

► [Продовження на наступній сторінці](#)

Витяжка 900, B1600

- Підключення:
- Розміри:
- Вага:

0,036 кВт | 230 В | 50-60 Гц
Ш 1 600 x Г 900 x В 450 мм
35 кг



Витяжка 900, B1600

Дополнительные аксессуары

Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Оддиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080
GTIN 4015613731933

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні коврики з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056