

Banco refrigerato S2T2-150



- ▶ Temperatura di raffreddamento costante e uniforme negli interni
 - ✓ Raffreddamento: aria in circolazione
 - ✓ Controllo della temperatura con incrementi di 0,1 °C
- ▶ 2 porte
 - ✓ Armadio di formato standard: 1/1 GN
 - ✓ Altezza del ripiano regolabile
- ▶ 2 cassetti
 - ✓ Refrigerato
 - ✓ Standard di conservazione: 1/1 GN
 - ✓ Profondità massima dei contenitori GN: 150 mm

Descrizione

1 apparecchio - doppio vantaggio: il raffreddamento a convezione garantisce una temperatura costante e uniforme all'interno del tavolo refrigerante con 2 porte e 2 cassetti. Con la sua superficie in acciaio inox di alta qualità e robustezza, l'apparecchio si integra perfettamente in ogni cucina e può essere utilizzato anche come piano di lavoro.

Funzioni

• Materiale:	Acciaio al cromo-nichel
• Potenza elettrica:	0,452 kW 230 V 50 Hz
• Larghezza cassetto:	299 mm
• Nota importante:	-
• Profondità cassetto:	572 mm
• Altezza cassetto:	190 mm
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Cerniera della porta:	Sinistra / Destra
• Intervallo di temperatura:	0 °C a 10 °C
• Cerniera dell'anta sostituibile:	Sì
• Tipo di porta:	Porta/e incernierata/e
• Controllo della temperatura:	A passi di 0,1 °C Elettronico
• Larghezza armadio:	335 mm
• Controllo:	Manopola Elettronico
• Profondità armadio:	570 mm

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

Banco refrigerato S2T2-150

• Luce di controllo:	Acceso/Spento
• Altezza mobile:	554 mm
• Altezza regolabile da:	850 mm
• Armadi refrigerati:	Sì
• Altezza regolabile fino a:	900 mm
• Cassetti refrigerati:	Sì
• Schienale:	-
• Cassetti di formato standard:	1/1 GN
• GWP:	3
• Armadi formato Norm:	1/1 GN
• Classe climatica:	4
• Numero di inserti:	2
• Distanza tra gli scaffali:	70 mm
• Classe di efficienza energetica:	C (N. UE 2015 / 1094)
• Numero di cassette:	2
• Consumo di energia:	1095 kWh / anno
• Raffreddamento:	Circolazione dell'aria
• Numero di porte:	2
• Capacità di raffreddamento:	R600a / 0,064 kg
• Numero di armadi:	2
• Display digitale:	Sì
• Cassetti regolabili in altezza:	Sì
• Profondità contenitori GN max.:	150 mm
• Evaporazione della condensa:	Sì
• Interruttore On/Off:	Sì
• Termostato:	Sì
• Materiale piano di lavoro:	Acciaio inox
• Incluso:	2 griglie (L 325 x P 530 x H 10 mm)
• Disponibile su richiesta:	Tavolo di raffreddamento con ruote Tavolo di raffreddamento con porte in vetro
• Dimensioni:	L 1.792 x P 700 x A 850 mm
• Peso:	131 Kg



Banco refrigerato S2T2-150

Altri accessori

Spray per acciaio inox 500ml DS



- Contenuto / lattina: 500 ml
- Applicazione: Rimuovere in anticipo lo sporco pesante come i residui di grasso
Non spruzzi su oggetti caldi, lasci prima raffreddare
Portare la lattina a temperatura ambiente e agitare bene prima dell'uso

Articolo n. 173031
GTIN 4015613360195

Sgrassante F1L



- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173276
GTIN 4015613761176