

Піч конвекційна MC6040-5



- ▶ 5 вставок 600 x 400 мм
- ▶ 99 програм
- ▶ 6 фаз випікання
- ▶ 6 параметрів
- ▶ Парогенератори: пряме впорскування
- ▶ Швидкість вентилятора
 - ✓ 10 рівнів
- ▶ Автоматичне налаштування таймером
- ▶ 3 системою чищення
- ▶ Для роботи окремого пристрою має бути
 - ✓ Комплект для встановлення LBO10
- ▶ Для комбінованої конфігурації пристрою необхідно вибрати відповідний комплект для встановлення
- ▶ Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води

Опис

Ідеальний клімат у конвекційній печі: хрустка свіжа випічка особливо вдала завдяки оптимальній циркуляції повітря, яка створюється завдяки дуже швидкій зміні напрямку вентилятора в камері для випікання. 99 програм, 6 фаз випікання, а також 6 параметрів заощаджують час і роблять робочий процес простим.

Особливості

- | | |
|------------------------------|--|
| • Матеріал камери випікання: | Нержавіюча сталь |
| • Вид нагрівання: | Конвекція |
| • Формат вставок: | 600 x 400 мм |
| • Вид вставок: | Впоперек |
| • Кількість вставок: | 5 |
| • Відстань між вставками: | 90 мм |
| • Температурний діапазон до: | 250 °C |
| • Регулювання температури: | 3 кроком 1 °C |
| • З системою чищення: | так |
| • Підключення приладів: | 3 NAC |
| • В комплекті: | - |
| • Підключення: | 11,9 кВт 400 В 50/60 Гц |
| • Матеріал: | Високоякісна сталь |
| • Кількість програм: | 15 попередньо встановлених
84 програмованих
програма, що налаштовується вручну |
| • Потужність нагрівання: | 11 кВт |

▶ Продовження на наступній сторінці

Піч конвекційна MC6040-5



• Параметри на фазу випікання:	Температура випікання Час випікання Інтенсивність зволоження Швидкість вентилятора Положення відведення пари Попереднє нагрівання
• Зволоження:	Установлено в програмі вручну
• Налаштування часу:	1-99 хвилин Безперервний режим Збільшення часу випікання вручну
• Парогенератори:	Пряме впорскування
• Автоматичне налаштування таймером:	так
• Автоматичне попереднє нагрівання:	так
• Автоматичне охолодження:	так
• Швидкість вентилятора:	10 рівнів
• Кількість вентиляторів:	1
• Реверсивний хід двигуна:	так
• Підключення USB:	так
• Індикація дисплея:	Дата й час Рідкокристалічний, 7 дюймів Програми Чищення Налаштування таймера
• Кількість фаз випікання:	6
• Внутрішнє освітлення:	У дверях LED
• Керування:	Сенсорне
• Властивості:	Напрямна та задня стінка, що виймаються Подвійне скло дверцят Рівномірний результат, коли камера для випікання заповнена Після процесу зволоження вентилятор зупиняється Програми з інших пристроїв можна імпортувати Програми з усіма параметрами можна скопіювати в меню Швидка зміна напрямку вентилятора
• Серія:	MC
• Блок свіжого повітря:	ні
• Підключення води:	R3/4"
• Важлива вказівка:	Від тиску води 3,5 бар потрібен редуктор тиску Завжди потрібне підключення до пристрою для пом'якшення води Для роботи окремого пристрою потт
• Розміри:	Ш 990 x Г 890 x В 750 мм
• Вага:	125,4 кг

Піч конвекційна MC6040-5

Дополнительные аксессуары

Прихватка 300



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500510
GTIN 4015613735467

Прихватка 370



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500511
GTIN 4015613735474

Прихватка 420



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500512
GTIN 4015613735481

Прихватка 600



- Властивості: Із захистом від полум'я
Із вішалкою
Щільність матеріалу: 640 г/м²
- Матеріал: 100% бавовна (зовні)
- Колір: Чорний
- Важлива вказівка: Не слід мити продукт, щоб зберегти захист від полум'я

Артикул A500513
GTIN 4015613735498

Піч конвекційна MC6040-5

Дополнительные аксессуары

Комплект для встановлення LBO10



- Матеріал: Високоякісна сталь
 гума
 Пластик
- Важлива вказівка: -

Артикул 117922
GTIN 4015613771755

Інтенсивний очищувач F1L



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (6 пляшок)
- Об'єм: 6 x 1 літр
- Модель: Рідина
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173280
GTIN 4015613761183

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



- Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195

Підставка LBO6040-5

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Основа: ні
- Кількість вставок: 5


Артикул 117930
GTIN 4015613796413

Піч конвекційна MC6040-5

Дополнительные аксессуары

Підставка LBO6040-4

STAINLESS
STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 4
- Основа: ні

Артикул 117931
GTIN 4015613769967

Підставка LBO6040-3

STAINLESS
STEEL



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Кількість вставок: 3
- Основа: ні

Артикул 117932
GTIN 4015613796420


Комплект для встановлення LBO30



- Матеріал: Високоякісна сталь
гума
Пластик
- Важлива вказівка: -
- Очікується прибіл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: 31 / 2022

Артикул 117935
GTIN 4015613796406

Комплект для встановлення LBO40




- Комплект, що складається з: Бак для збирання конденсату
Шланги для конденсату
Монтажний матеріал
Шланги для сливу води
Манометр на вході води
Шланги для подачі води
Відведення пари

Артикул 117936
GTIN 4015613796451

Піч конвекційна МС6040-5

Дополнительные аксессуары

Комплект для встановлення LBO90



- Комплект, що складається з:
 - Бак для збирання конденсату
 - Шланги для конденсату
 - Монтажний матеріал
 - Шланги для зливу води
 - Манометр на вході води
 - Шланги для подачі води
 - Відведення пари

Артикул 117947
GTIN 4015613796499

Напрявні МСНС6040-6



- Формат вставок: 600 x 400 мм
- Кількість вставок: 6
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Очікується прибіл. на календ. тижні на склад м. Зальцкоттен, Німеччина: 31 / 2022

Артикул 117920
GTIN 4015613796390

Роликова підставка МСНС2300



- Ніжки з регулюванням висоти: ні
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Основа: ні
- Важлива вказівка: Підходить для: Хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом МС, хлібопекарська піч із конвекційним обігрівом НС
- Колір: Срібний

Артикул 117939
GTIN 4015613804903

Ковпак витяжний LBO800



- Кількість двигунів вентилятора: 2
- Захисний фільтр полум'я: ні
- Кількість фільтрів: 0
- Матеріал фільтра: -
- Вимикач: ні
- Важлива вказівка: -
- Вид монтажу: Зверху на пристрої

Артикул 117940
GTIN 4015613769974

Піч конвекційна MC6040-5

Дополнительные аксессуары

Деко для випікання 600x400-AL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: ні
- Термостійкий до: 260 °C
- Матеріал: алюміній

Артикул 100412
GTIN 4015613734699

Перфороване деко 600x400-AL



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: ні
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100413
GTIN 4015613734705

Перфороване деко 600x400-SI



- Діаметр отвору: 3 мм
- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Край: 3 сторони
- Силіконове покриття: так
- Товщина матеріалу: 1,5 мм
- Отвори: так
- Термостійкий до: 260 °C

Артикул 100416
GTIN 4015613734712

Глибоке деко 600 x 400

STAINLESS
STEEL



- Стандарт пекарні: 600 x 400 мм
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 605 x Г 405 x В 45 мм
- Вага: 2,8 кг

Артикул 525782
GTIN 4015613658414

Піч конвекційна MC6040-5

Дополнительные аксессуары

Противадгезійний аерозольний засіб для



- Вміст / доза: 500 мл
- Матеріал: 100% рослинна олія
- Призначення для: Змащування жиром форм, дек, сковорід та вафельниць
- Важлива вказівка: -
- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка по 6 балона (Мінімальна кількість замовлення 2 коробки)

Артикул 173060
GTIN 4015613498508

Система часткового опріснен. TKD 13400 FB



- Тип опріснення: Часткова демінералізація
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Кран для відбору проб: армоване скловолокном так
- Колір: Синій
- Важлива вказівка: -

Артикул 109878
GTIN 4015613681597

Деко для випікання 600x400-ALB #1



- Матеріал: алюміній
- Антипригарне покриття
- Отвори: ні
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100439
GTIN 4015613863511

Перфороване деко 600x400-ALB #1



- Отвори: так
- Матеріал: алюміній
- Антипригарне покриття
- Товщина матеріалу: 2 мм
- Важлива вказівка: -
- Край: 4 сторони
- Силіконове покриття: ні

Артикул 100438
GTIN 4015613863504