

Mesa de enfriamiento S2T2-150 MA



- ▶ Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior
 - ✓ Enfriamiento: por convección
 - ✓ Regulación de temperatura en intervalos de 0,1 °C
- ▶ 2 puertas
 - ✓ Formato estándar de los armarios: 1/1 GN
 - ✓ Estantes regulables en altura
- ▶ 2 cajones
 - ✓ Refrigerada
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Profundidad máx. de los recipientes GN: 150mm
- ▶ Con peto trasero
 - ✓ 50 mm

Descripción

Un aparato, dos ventajas: la refrigeración por convección garantiza una temperatura de refrigeración constante y uniforme en el interior de esta mesa de enfriamiento con 2 puertas y 2 cajones. Gracias a la superficie de acero inoxidable robusta y de alta calidad, el aparato se integra perfectamente en cualquier cocina y puede utilizarse también como superficie de trabajo.

Características

• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Potencia nominal:	0,452 kW 230 V 50 Hz
• Ancho cajón:	299 mm
• Indicación importante:	-
• Profundidad cajón:	572 mm
• Altura cajón:	190 mm
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Tope de la puerta:	Izquierda / Derecha
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 0,1 °C
• Medidas armario:	an. 335 x prof. 570 x al. 554 mm
• Control:	Botón Electrónico
• Luz indicadora:	Encendido/apagado

▶ Continúa en la siguiente página

Mesa de enfriamiento S2T2-150 MA

- Ajuste de altura: 850 mm a 900 mm
- Armarios refrigerados: Sí
- Cajones refrigerados: Sí
- Peto trasero: 50 mm
- Formato estándar de los cajones: 1/1 GN
- GWP: 3
- Formato estándar de los armarios: 1/1 GN
- Clase climática: 4
- Cantidad de ranuras de inserción: 2
- Distancia entre los elementos de inserción: 70 mm
- Clase de eficiencia energética: C (EU No.2015 / 1094)
- Cantidad cajones: 2
- Consumo de energía: 1095 kWh / año
- Refrigeración: Convección
- Cantidad puertas: 2
- Refrigerante: R600a / 0,064 kg
- Cantidad armarios: 2
- Indicador digital: Sí
- Estantes de altura ajustable: Sí
- Profundidad cubeta GN máx.: 150 mm
- Evaporación del agua condensada: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Termostato: Sí
- Material superficie de trabajo: Acero inoxidable
- Incluye: 2 rejillas (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
- Disponible a petición: Mesa refrigerada con ruedas
Mesa refrigerada con puertas de cristal
- Medidas: an. 1.792 x prof. 700 x al. 850 mm
- Peso: 132 kg



Mesa de enfriamiento S2T2-150 MA

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176