

Mesa con refrigeración T3



- ▶ Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior
 - ✓ Enfriamiento: por convección
 - ✓ Ajuste de la temperatura en pasos de 0,1 °C
- ▶ Cantidad de puertas: 3
 - ✓ Formato normalizado de los armarios: 1/1 GN
 - ✓ Cantidad de pares de guías para bandejas: 6

Descripción

Mesa de enfriamiento con tres puertas, superficie de trabajo de acero inoxidable y una amplia zona refrigerada por convección. Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior.

Características

• Cantidad armarios:	1
• Potencia nominal:	0,414 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Medidas armario:	an. 1250 x prof. 585 x al. 500 mm
• Indicación importante:	-
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Formato estándar de los armarios:	1/1 GN
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Armarios refrigerados:	Sí
• Cantidad de ranuras de inserción:	6
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 0,1 °C
• Control:	Electrónico
• Distancia entre los elementos de inserción:	70 mm
• Capacidad de carga máx. por bandeja:	50 kg
• Luz indicadora:	Encendido/apagado
• Cantidad puertas:	3

▶ Continúa en la siguiente página

Mesa con refrigeración T3

• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Tope de la puerta:	Izquierda / Izquierda / Derecha
• Peto trasero:	-
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• GWP:	3
• Clase climática:	4
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía:	931 kWh / año
• Refrigeración:	Convección
• Refrigerante:	R600a / 0,064 kg
• Indicador digital:	Sí
• Profundidad cubeta GN máx.:	40 mm
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Termostato:	Sí
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Incluye:	3 rejillas (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
• Disponible a petición:	Mesa refrigerada con puertas de cristal Mesa refrigerada con ruedas
• Medidas:	an. 1.792 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	111 kg



Mesa con refrigeración T3

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176