

## Підставка 200 KST Plus



▶ Призначений для варильних станцій KST Plus

▶ Виконання: висота 200 мм

### Опис

Для приємного готування з рівномірною робочою висотою різних приладів на варильних станціях KST Plus.

### Особливості

- Важлива вказівка: -
- Матеріал: CNS 18/10
- Розміри: Ш 400 x Г 595 x В 200 мм
- Вага: 7,4 кг

## Підставка 200 KST Plus

### Дополнительные аксессуары

#### Плита электрическая 1K3000 GL



- Підключення: 3 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Кількість конфорок: 1
- Контрольна лампочка: Так
- Розміри скляного поля: Ш 350 x Г 350 мм

Артикул 104906  
GTIN 4015613432540

#### Индукційна піч 1 конф., 2,5 кВт, настіль



- Діаметр конфорки: 230 мм
- Підключення: 2,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Кількість конфорок: 1
- Вид конфорок: Індукція

Артикул A105942  
GTIN 4015613370156

#### Піч з індукційним столом ITH 35S-220



- Діаметр конфорки: 220 мм
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Кількість конфорок: 1
- Контрольна лампочка: -
- Вид конфорок: Індукція
- Розміри скляного поля: Ш 290 x Г 290 мм

Артикул 105984  
GTIN 4015613676623

#### Индукційна плита IK 35TC



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Touch
- Кількість конфорок: 1

Артикул 105843  
GTIN 4015613633329

## Підставка 200 KST Plus

### Дополнительные аксессуары

#### Індукційна плита ІК 35ТCS



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Touch
- Кількість конфорок: 1

Артикул 1058435  
GTIN 4015613638300

#### Індукційна плита ІК 35SK



STAINLESS  
STEEL

3,5 kW



- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Кількість рівнів температури: 10
- Підключення: 3,5 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Керування: Електронний Ручка
- Кількість конфорок: 1

Артикул 105837  
GTIN 4015613520643