

Carrello portavivande 3 x 1/1 GN



Descrizione

Funzioni

- Potenza elettrica: 2 kW | 230 V | 50 Hz
- Intervallo di temperatura: 30 °C a 90 °C
- Controllo: Elettronico
Interruttore a levetta
- Classe di protezione: IPX4
- Dimensioni del lavabo, formato GN: 3 x 1/1 GN
- Luce di controllo: riscaldamento
Acceso/Spento
- Controllo della temperatura: Senza passi
Termostatico
- Come consegnato: Kit (facile da montare)
- rotelle: 4 ruote girevoli, 2 con arresto
- Profondità contenitori GN max.: 200 mm
- Tipo di riscaldamento: Riscaldato a secco
- Interruttore On/Off: Sì
- Termostato: Sì
- Diametro rulli: 125 mm

► [Continua alla pagina successiva](#)

Carrello portavivande 3 x 1/1 GN

- Lunghezza del cavo: 3 m
- Tipo di cavo di collegamento: Cavo a spirale
- Tampone ruota: 4 pezzi, plastica
- Bacino a doppia parete: Sì
- Non incluso nella consegna: Contenitore GN
- Materiale: CNS 18/10
- Nota importante: -
- Rubinetto di scarico dell'acqua: No
- Numero di bacini: 1
- Zone di riscaldamento controllabili separatamente: No
- Dimensioni: L 650 x P 1.200 x A 855 mm
- Peso: 41 Kg



Carrello portavivande 3 x 1/1 GN

Altri accessori

Sgrassante F1L



- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173276
GTIN 4015613761176