

## Banco refrigerato S2T1-150 MA



- ▶ Temperatura di raffreddamento costante e uniforme negli interni
  - ✓ Raffreddamento: aria in circolazione
  - ✓ Controllo della temperatura con incrementi di 0,1 °C
- ▶ 1 porta
  - ✓ Armadio di formato standard: 1/1 GN
  - ✓ Cassetto regolabile in altezza
- ▶ 2 cassetti
  - ✓ Refrigerato
  - ✓ Standard di conservazione: 1/1 GN
  - ✓ Profondità massima dei contenitori GN: 150 mm
- ▶ Con supporto
  - ✓ 50 mm

### Descrizione

1 apparecchio - doppio vantaggio: il raffreddamento a convezione garantisce una temperatura costante e uniforme all'interno del tavolo refrigerante con 1 porta e 2 cassetti. Con la sua superficie in acciaio inox di alta qualità e robustezza, l'apparecchio si integra perfettamente in ogni cucina e può essere utilizzato anche come piano di lavoro.

### Funzioni

• Materiale:	Acciaio al cromo-nichel
• Potenza elettrica:	0,35 kW   230 V   50 Hz
• Larghezza cassetto:	299 mm
• Nota importante:	-
• Profondità cassetto:	572 mm
• Altezza cassetto:	190 mm
• Piedini regolabili in altezza:	Sì
• Cerniera della porta:	A sinistra
• Intervallo di temperatura:	0 °C a 10 °C
• Cerniera dell'anta sostituibile:	Sì
• Tipo di porta:	Porta/e incernierata/e
• Controllo della temperatura:	Elettronico A passi di 0,1 °C
• Larghezza armadio:	335 mm
• Controllo:	Elettronico Manopola
• Profondità armadio:	570 mm

▶ [Continua alla pagina successiva](#)

## Banco refrigerato S2T1-150 MA

• Luce di controllo:	Acceso/Spento
• Altezza mobile:	554 mm
• Altezza regolabile da:	850 mm
• Armadi refrigerati:	Sì
• Altezza regolabile fino a:	900 mm
• Cassetti refrigerati:	Sì
• Schienale:	50 mm
• Cassetti di formato standard:	1/1 GN
• GWP:	3
• Armadi formato Norm:	1/1 GN
• Classe climatica:	4
• Numero di inserti:	1
• Distanza tra gli scaffali:	70 mm
• Classe di efficienza energetica:	C (N. UE 2015 / 1094)
• Numero di cassette:	2
• Consumo di energia:	956 kWh / anno
• Raffreddamento:	Circolazione dell'aria
• Numero di porte:	1
• Capacità di raffreddamento:	R600a / 0,064 kg
• Numero di armadi:	1
• Display digitale:	Sì
• Cassetti regolabili in altezza:	Sì
• Profondità contenitori GN max.:	150 mm
• Evaporazione della condensa:	Sì
• Interruttore On/Off:	Sì
• Termostato:	Sì
• Materiale piano di lavoro:	Acciaio inox
• Incluso:	1 griglia (L 325 x P 530 x H 10 mm) Tavolo di raffreddamento con porte in vetro Tavolo di raffreddamento con ruote
• Disponibile su richiesta:	
• Dimensioni:	L 1.342 x P 700 x A 850 mm
• Peso:	105 Kg



## Banco refrigerato S2T1-150 MA

### Altri accessori

#### Spray per acciaio inox 500ml DS



- Contenuto / lattina: 500 ml
- Applicazione: Rimuovere in anticipo lo sporco pesante come i residui di grasso  
Non spruzzi su oggetti caldi, lasci prima raffreddare  
Portare la lattina a temperatura ambiente e agitare bene prima dell'uso

Articolo n. 173031  
GTIN 4015613360195

#### Sgrassante F1L



- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Conforme a HACCP: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Incluso: -
- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)

Articolo n. 173276  
GTIN 4015613761176