

Mesa de enfriamiento S6-100

- ▶ N.º de cajones: 6
- ✓ Refrigerados
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ Profundidad: 100 mm



Descripción

Características

• Potencia nominal:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Indicación importante:	-
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 0,1 °C
• Control:	Electrónico Botón
• Luz indicadora:	Encendido/apagado
• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Peto trasero:	-
• GWP:	3
• Clase climática:	4
• Clase de eficiencia energética:	D (EU No.2015 / 1094)
• Consumo de energía:	1026 kWh / año
• Refrigeración:	Convección

▶ Continúa en la siguiente página

Mesa de enfriamiento S6-100

• Refrigerante:	R600a / 0,096 kg
• Indicador digital:	Sí
• Profundidad cubeta GN máx.:	100 mm
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Termostato:	Sí
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Incluye:	-
• Disponible a petición:	Mesa refrigerada con ruedas
• Cantidad cajones:	6
• Ancho cajón:	299 mm
• Profundidad cajón:	572 mm
• Altura cajón:	110 mm
• Cajones refrigerados:	Sí
• Formato estándar de los cajones:	1/1 GN
• Medidas:	an. 1.342 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	131 kg



Mesa de enfriamiento S6-100

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176