

Table réfrigérée S2T1-150 MA



- ▶ Température de réfrigération constante et homogène à l'intérieur
 - ✓ Refroidissement : circulation d'air
 - ✓ Réglage de la température par pas de 0,1 °C
- ▶ 1 porte
 - ✓ Format normé de l'armoire : 1/1 GN
 - ✓ Insert à hauteur réglable
- ▶ 2 tiroirs
 - ✓ Réfrigéré
 - ✓ Gastronorm : 1/1 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN max. : 150 mm
- ▶ Avec bord replié
 - ✓ 50 mm

Description

1 appareil – un double avantage : le refroidissement par circulation d'air assure une température de refroidissement constante et uniforme à l'intérieur du comptoir réfrigéré à 1 porte et 2 tiroirs. Avec la surface en acier inoxydable de qualité supérieure et robuste, l'appareil peut être intégré à la perfection dans toutes les cuisines et également être utilisé comme plan de travail.

Caractéristiques

• Matériau :	Acier au nickel-chrome
• Puissance :	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Dimensions tiroir :	L 299 x P 572 x H 190 mm
• Remarque importante :	-
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Butée de porte :	À gauche
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Butée de porte interchangeable :	Oui
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Réglage de la température :	Électronique Par incréments de 0,1 °C
• Dimensions armoire :	L 335 x P 570 x H 554 mm
• Commande :	Électronique Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Armoires réfrigérées :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

Table réfrigérée S2T1-150 MA

• Tiroirs réfrigérés :	Oui
• Pliage par dossier :	50 mm
• Tiroirs de format standard :	1/1 GN
• GWP :	3
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Classe de climat :	4
• Nombre de niveaux :	1
• Distance entre les niveaux :	70 mm
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Nombre de tiroirs :	2
• Consommation énergétique :	956 kWh / an
• Réfrigération :	Air ventilé
• Nombre de portes :	1
• Réfrigérant :	R600a / 0,064 kg
• Nombre d'armoire :	1
• Affichage numérique :	Oui
• Tablettes à hauteur réglable :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Thermostat :	Oui
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• Compris :	1 grille (L 325 x P 530 x H 10 mm)
• Disponible sur demande :	Table réfrigérée avec porte vitrée Table réfrigérée avec roulettes
• Dimensions :	L 1 342 x P 700 x H 850 mm
• Poids :	105 kg



Table réfrigérée S2T1-150 MA

Produits complémentaires

Spray d'entretien, AI, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse. Ne pas pulvériser sur des objets chauds. D'abord les laisser refroidir. S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation.

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176