

Mesa de enfriamiento S2T1-150 MA



- ▶ Temperatura de enfriamiento constante y uniforme en el interior
 - ✓ Enfriamiento: por convección
 - ✓ Regulación de temperatura en intervalos de 0,1 °C
- ▶ 1 puerta
 - ✓ Formato estándar del armario: 1/1 GN
 - ✓ Estante regulable en altura
- ▶ 2 cajones
 - ✓ Refrigerada
 - ✓ Gastronorm: 1/1 GN
 - ✓ Profundidad máx. de los recipientes GN: 150mm
- ▶ Con peto trasero
 - ✓ 50 mm

Descripción

Un aparato, dos ventajas: la refrigeración por convección garantiza una temperatura de refrigeración constante y uniforme en el interior de esta mesa de enfriamiento con 1 puerta y 2 cajones. Gracias a la superficie de acero inoxidable robusta y de alta calidad, el aparato se integra perfectamente en cualquier cocina y puede utilizarse también como superficie de trabajo.

Características

• Material:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Potencia nominal:	0,35 kW 230 V 50 Hz
• Ancho cajón:	299 mm
• Indicación importante:	-
• Profundidad cajón:	572 mm
• Altura cajón:	190 mm
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Tope de la puerta:	Izquierda
• Rango de temperatura:	0 °C a 10 °C
• Tope de la puerta intercambiable:	Sí
• Tipo de puerta:	Puerta(s) oscilante(s)
• Regulación de la temperatura:	Electrónico En pasos de 0,1 °C
• Medidas armario:	an. 335 x prof. 570 x al. 554 mm
• Control:	Electrónico Botón
• Luz indicadora:	Encendido/apagado

▶ Continúa en la siguiente página

Mesa de enfriamiento S2T1-150 MA

• Ajuste de altura:	850 mm a 900 mm
• Armarios refrigerados:	Sí
• Cajones refrigerados:	Sí
• Peto trasero:	50 mm
• Formato estándar de los cajones:	1/1 GN
• GWP:	3
• Formato estándar de los armarios:	1/1 GN
• Clase climática:	4
• Cantidad de ranuras de inserción:	1
• Distancia entre los elementos de inserción:	70 mm
• Clase de eficiencia energética:	C (EU No.2015 / 1094)
• Cantidad cajones:	2
• Consumo de energía:	956 kWh / año
• Refrigeración:	Convección
• Cantidad puertas:	1
• Refrigerante:	R600a / 0,064 kg
• Cantidad armarios:	1
• Indicador digital:	Sí
• Estantes de altura ajustable:	Sí
• Profundidad cubeta GN máx.:	150 mm
• Evaporación del agua condensada:	Sí
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Termostato:	Sí
• Material superficie de trabajo:	Acero inoxidable
• Incluye:	1 rejilla (325 x 530 x 10 mm (an. x prof. x al.))
• Disponible a petición:	Mesa refrigerada con puertas de cristal Mesa refrigerada con ruedas
• Medidas:	an. 1.342 x prof. 700 x al. 850 mm
• Peso:	105 kg



Mesa de enfriamiento S2T1-150 MA

Productos complementarios

Aerosol p. pulir acero in. 500ml LT



- Contenido / lata: 500 ml
- Modo de uso: Elimine antes la suciedad gruesa, como, por ejemplo, los restos de grasa. No rocíe sobre objetos calientes
- deje primero que se enfríen.:

Código: 173031
GTIN 4015613360195

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176