



F/B/CH

Consignes de montage et de nettoyage

Paroi de protection 850033 / 1000PGLD - Paroi de protection 850035 / 1500PGLD

- Avant de poser la paroi de protection, retirer les films de protection de tous les éléments.
- Assembler la paroi de protection à l'endroit souhaité. Prendre en compte le dessin ci-dessus. Ne jamais forcer sur les éléments lors du montage.
- Essuyer la poussière et la saleté de la surface de verre acrylique à l'aide d'un chiffon doux humide ou d'une éponge. Ne jamais nettoyer à sec ! Si nécessaire, utiliser une solution d'eau savonneuse délicate ou bien des produits nettoyants spécialement dédiés au verre acrylique.

ATTENTION !

Ne pas utiliser de solvant, de produits nettoyants alcalins, ni de produits nettoyants pour vitres contenant de l'hydroxyde d'ammonium (de l'ammoniac) ou du fer, car ils peuvent endommager la surface.

- Pour le nettoyage du verre acrylique, nous recommandons l'utilisation du produit désinfectant Sanytol ou une solution d'ISOPROPANOL à 50 %.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Allemagne

Tél.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Assistance technique – Hotline : +49 5258 971-197
www.bartscher.com