

Carro baño María 2 x 1/1 GN



Descripción

Características

- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 90 °C
- Control: Electrónico
- Índice de protección: Muletilla
- Dimensiones de la cubeta, formato GN: IPX4
- Luz indicadora: 2 x 1/1 GN
- Regulación de la temperatura: Precalentamiento
- Estado de suministro: Encendido/apagado
- Ruedas: Continua
- Profundidad cubeta GN máx.: Termostático
- Tipo de calentamiento: Juego de montaje (montaje fácil)
- Interruptor de encendido/apagado: 4 ruedas giratorias, 2 con freno
- Termostato: 200 mm
- Diámetro ruedas: Calentamiento en seco

► Continúa en la siguiente página

Carro baño María 2 x 1/1 GN

- Longitud cable: 3 m
- Tipo cable de conexión: Cable en espiral
- Parachoques: 4 unidades, plástico
- Pila de pared doble: Sí
- No incluido en el suministro: Cubeta GN
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Grifo de salida de agua: No
- Cantidad de cubetas: 1
- Zonas de calentamiento de regulación individual: No
- Medidas: an. 650 x prof. 820 x al. 855 mm
- Peso: 32 kg



Carro baño María 2 x 1/1 GN

Productos complementarios

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)

Código: 173276
GTIN 4015613761176