

Chariot bain-marie 2 x 1/1 GN



Description

Caractéristiques

- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 90 °C
- Commande : Électronique
Manette
- Degré de protection : IPX4
- Taille de la cuve, format GN : 2 x 1/1 GN
- Témoin lumineux de contrôle : Chauffe
Marche/arrêt
- Réglage de la température : En continu
Thermostatique
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Profondeur max. du récipient GN : 200 mm
- Type de chauffage : Chauffé à sec
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat : Oui
- Diamètre des roulettes : 125 mm

► Continuer à la page suivante

Chariot bain-marie 2 x 1/1 GN

• Longueur du câble :	3 m
• Type de câble de raccordement :	Câble en spirale
• Tampon de butée :	4 pièces, plastique
• Cuve à double paroi :	Oui
• Non fourni :	Récipients GN
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Robinet de sortie d'eau :	Non
• Nombre de cuves :	1
• Zones chauffantes réglables séparément :	Non
• Dimensions :	L 650 x P 820 x H 855 mm
• Poids :	32 kg



Chariot bain-marie 2 x 1/1 GN

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176